

VERLEGE TIPPS

KUNSTSTOFF KLIICKFLIESEN



RACINGFLOOR.DE

ALLGEMEINE TIPPS

Kunststoff Klickfliesen verlegen ist nicht schwierig und sicher nicht mit diesen Tipps. Diese Tipps sind entstanden aus mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Kunststoff Klickfliesen.

Verlege Tipps für:

- BoGrid & BoDeck offene Polypropylen Klickfliesen
- BoPelle & BoDiamond geschlossene Polypropylen Klickfliesen

UNTERGRUND

Grundsätzlich sollten alle Klickfliesen auf einem festen und ebenen Untergrund, wie z.B. Beton, Betonsteine, Fliesen, Estrichboden oder auf einem festgerüttelten Kiesbett montiert werden. Wenn die Klickfliesen auf Bitumen- oder Kunststoff Flachdächern verlegt werden, empfehlen wir immer, zuerst eine Schicht aus 6 mm Gummigranulat Bautenschutz als Unterboden zu verlegen. Dies gleicht auch kleine Unregelmäßigkeiten im Untergrund aus. Da die Fliesen an der Rückseite Hohlräume haben, die eine optimale Entwässerung und Belüftung gewährleisten, kann das Kontaktgeräusch bei den Fliesen mit geschlossener Oberfläche (BoDiamond und BoPelle) als störend empfunden werden. Dies kann behoben werden, indem zuerst eine Unterlage aus 6 mm Gummigranulat Bautenschutz gelegt wird.

ANFORDERUNG AN DEN UNTERGRUND

Um zu vermeiden, dass Racingfloor Klickfliesen lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt sind, ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass die zu Verlegen Fläche ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.

Extra Hinweis für BoPelle oder BoDiamond im Außenbereich:

Klick-Fliesen mit geschlossener Oberfläche (BoPelle und BoDiamond) sind starken Spannungen durch Kälte und Wärme ausgesetzt. Man kann bei Polypropylen Klickfliesen mit geschlossener Oberfläche leider nicht vermeiden, dass manche Platten schusseln oder gar einen Bauch kriegen. Je nach Gefälle kann das Wasser stehen bleiben. Aber hier sprechen wir von 1-2mm die bei Sonnenschein sehr schnell abtrocknen.

VORBEREITUNG UNTERGRUND

Den bestehenden Boden, beispielsweise den Platten- oder Pflasterbelag der Garage, Werkstatt, Showroom, oder Pitbox gründlich kehren/ reinigen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz. Je nach Untergrund oder Reinigungsaufwand kann der Einsatz eines Hochdruckreinigers effektiv sein.

BEVOR SIE ANFACHEN ZU VERLEGEN BITTE BEACHTEN

Racingfloor Fliesen sollten am besten 24 Stunden in dem Raum akklimatisieren, bei einer Temperatur von ca. 20 °C

- Die Klickfliesen sollten schwimmend verlegt werden, um bei Temperaturschwankungen Spannungen zu vermeiden.
- Da sich Polypropylen bei Wärme ausdehnt, empfehlen wir, einen Abstand zu festen Bauteilen (Wände, Säulen, Türschwellen, Durchgänge, etc.) einzuplanen. Dieser sollte jeweils 1% der Gesamtlänge (min. 3 cm) betragen. Um die Ausdehnung bei Flächen ab ca. 50 m² zu ermöglichen, empfehlen wir zusätzlich zur umlaufenden Dehnfuge, Expansionsteile einzuplanen.

Diese Expansionsteile können zudem als Kabelkanal benutzt werden oder als Akzent-Streifen, wo man eine LED-Beleuchtung drunter verlegen kann.

ZUSAMMENSTECKEN

Racingfloor Klickfliesen werden an dem, an der Unterseite angebrachten, Kunststoff-Giterrücken zusammengehängt. Deshalb ist das Zusammenstecken und Auseinandernehmen sehr einfach. Außer einen Gummihammer brauchen Sie jetzt noch kein Werkzeug. Um das Verlegen zu erleichtern, achten Sie darauf, dass die Kunststoffnoppen, die nach außen stehen, immer zur selben Seite schauen.

DAS ZURECHT SCHNEIDEN

Racingfloor Klickfliesen können in jede Form geschnitten werden. Benutzen Sie hierzu einfach eine Kreis- oder Stichsäge.

Extra Tipp:

- Damit keine unschönen und scharfen Kanten an den geschnittenen Klickfliesen zurückbleiben, glätten Sie die Fliesen am Rand mit Schleifpapier.
- Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen bitte unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen.

KANTEN UND ECKTEILE

Kanten und Kanten-Eckteile werden zur Überbrückung des Höhenunterschieds zwischen Klickfliesen-Fläche und vorhandenen Untergrund angebracht. Gleichzeitig wird die Fläche abgegrenzt und Stolperstellen werden vermieden. Die Bodenfläche ist mit Randabschluss barrierefrei begehbar.

AUFDRUCK

Gestalten Sie Ihren individuellen Boden mit Aufdruck:

- Firmenname
- Sponsor Name
- Werbe-Aufdruck
- Logo von Ihrer Favoriten Automobil-oder Motorradmarke

Unsere Klickfliesen werden für Sie individuell bedruckt und mit einem Spezial-Lack geschützt.